

- drewniane tarasy (**deck-i**, gretingi, podesty, trapy) - to uznawane na całym świecie, najbardziej ekskluzywnie zewnętrzne posadzki ; wymagającym klientom oferujemy je w systemie **DECK-DRY[®]** → **parametry**
- produkujemy deck-i w systemie, który w porównaniu z innymi systemami zapewnia **największą trwałość** drewna zarówno egzotycznego, *ThermoWood-u*, jak i drewna rodzimego :
 - deski, dzięki kapinosom „leżą sucho” na podkładkach i legarach z tworzywa sztucznego,
 - **powierzchnia nieuszkodzona wkrętami**, deck można łatwo zdemontować → **opis**
 - deck (i balustrada) montowane **bez konieczności „przebicia” izolacji przeciw-wodnej** (np. papy),
- **oferty** wyk. deck-ów wykonujemy po przesłaniu foto oraz szkicu (lub na podst. inwentaryzacji wykonanej przez naszego Przedstawiciela) ; **wymagane uzgodnienie podłoża** lub układ legarów konstrukcyjnych → **podłoża**



deska **massaranduba** 14,0 x **2,1** cm, gładka / polietylenowe podkładki **1,3** cm + polietylen.
legary montażowe deck-u **3,0** cm / deck poziomy / podłoże- płyty OSB na belkach konstr.

drewniane tarasy DECK-DRY[®] * uzyskują ponad 100 - letnią** trwałość ! - ponieważ deski „od dołu”, dzięki kapinosom i podkładkom pozostają w stanie powietrzno-suchym (w którym nie rozwijają się grzyby klas Zygo-, Asco-, Basidio-, Deutero-, mycetes), „od góry” drewno (nieuszkodzone wkrętami) łatwo konserwuje się np. przez olejowanie ; dlatego deck-i DECK-DRY uzyskują większą trwałość od terakoty (w innych systemach wilgoć stale zalega w stykach desek z legarami, wkrętami lub różnymi łącznikami, gdzie w/w grzyby zamieniają w próchno każdy gatunek drewna)

* International Patent C.T. 01/00096

** wg. Kollmann F., „Principles of wood science and technology” Springer Verlag New York