


- drewniane tarasy (**deck-i**, gretingi, podesty, trapy) - to uznawane na całym świecie, najbardziej ekskluzywnie zewnętrzne posadzki; wymagającym klientom oferujemy je w systemie **DECK-DRY[®]** → **parametry**
- który w porównaniu z innymi systemami zapewnia **największą trwałość** drewna zarówno egzotycznego, *ThermoWood-u*, jak i drewna rodzimego :
 - deski, dzięki kapinosom „**leżą sucho**” na podkładkach i legarach z tworzywa sztucznego,
 - **powierzchnia nieuszkodzona wkrętami**, deck można łatwo zdemontować → **opis**
 - deck (i balustrada) montowane **bez** konieczności „**przebicia**” **izolacji przeciw-wodnej** (np. papy),
- **oferty** wyk. deck-ów wykonujemy po przesłaniu foto oraz szkicu (lub na podst. inwentaryzacji wykonanej przez naszego Przedstawiciela); **wymagane uzgodnienie podłoża** lub układ legarów konstrukcyjnych → **podłoża**



deska massaranduba 11,8 x 2,0 cm, gładka /polietylenowe podkładki 1,3 cm + polietylenowe legary montażowe deck-u 3,0 cm / deck poziomy / podłoża – zaizolowana wylewka betonowa

drewniane tarasy DECK-DRY[®] * uzyskują ponad 100 -letnią** trwałość!, ponieważ deski **od dołu** - dzięki kapinosom pozostają w stanie powietrzno-suchym, (w którym nie rozwijają się grzyby klas : Zygo-, Asco-, Basidio-, oraz Deutero-, mycetes), **od góry** - drewno (nieuszkodzone wkrętami) łatwo konserwuje się olejem (z frakcjami antygrzybicznymi) - dlatego uzyskują one większą trwałość od terakoty (w innych systemach wilgoć zalega w stykach desek z legarami, łącznikami gdzie niszczy każdy gat drewna)



*International Patent US 7437194B2, EP7392937 **wg. Kollmann F. „Principles of wood science and technology” Springer Verlag New York

DECK-DRY[®]

DECK-DRY Polska Sp. z o. o., 80-307 Gdańsk ul. Abrahama 48
 tel. (0-58) 511 04 31, 0-691 663 753, fax. (0-58) 511 04 32 deck-dry@deck-dry.com www.deck-dry.com

PRZEDSTAWICIELE W KRAJU - PROJEKTY, MONTAŻ, SERWIS

KRS 0000241286, Sąd Rej. Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego, NIP 584-11-83-361